



Multimètres numériques

testo 760-1
testo 760-2
testo 760-3

Permet une utilisation simple et moderne grâce à l'utilisation de touches de fonction à la place d'un commutateur rotatif

Identifie et sélectionne les grandeurs de mesure en fonction de l'affectation des fiches utilisées

Empêche les erreurs de réglage

Mesure la valeur effective réelle TRMS

Grand écran éclairé



La gamme de multimètres numériques testo 760 comprend trois modèles pour toutes les tâches de mesure électriques importantes. Sur ces trois appareils, des touches de fonction remplacent la mollette habituelle, facilitant ainsi l'utilisation et augmentant la sécurité. Toute erreur de réglage est exclue car les grandeurs de mesure sont automatiquement identifiées en fonction de l'affectation des fiches utilisées et sont également indiquées par l'allumage des touches de fonctions correspondantes.

Le testo 760-1 est la variante standard convenant pour presque toutes les tâches de mesure au quotidien. Le testo 760-2 se différencie par une étendue de mesure de courant plus large, la possibilité de mesurer la valeur effective réelle TRMS, ainsi que la présence d'un filtre passe-bas. Le testo 760-3 est le modèle le plus spécifique et est doté, en plus des propriétés des deux autres modèles, d'une étendue de tension allant jusqu'à 1000 V, ainsi que d'étendues de mesure plus larges pour la fréquence et la capacité.

Données techniques / Accessoires

testo 760-1

testo 760-1, multimètre, avec piles et 1 jeu de câbles de mesure

Réf. 0590 7601

**testo 760-2**

testo 760-2, multimètre TRMS, avec piles, 1 jeu de câbles de mesure et 1 adaptateur pour thermocouples de type K

Réf. 0590 7602

**testo 760-3**

testo 760-3, multimètre TRMS, avec piles et 1 jeu de câbles de mesure

Réf. 0590 7603



Données techniques	testo 760-1	testo 760-2	testo 760-3
True RMS	-		✓
Précision de base	0,8 %	0,1 %	
Etendue de mesure Tension	0,1 mV ... 600 V AC/DC		0,1 mV ... 1000 V AC/DC
Etendue de mesure Courant	1 mA ... 10 A AC/DC	0,1 µA ... 10 A AC/DC	
Etendue de mesure Résistance	0,1 ... 40 MΩ	0,1 ... 60 MΩ	
Etendue de mesure Fréquence	0,001 Hz ... 500 kHz	0,001 Hz ... 30 MHz	0,001 Hz ... 60 MHz
Etendue de mesure Capacité	0,001 nF ... 100 µF	0,001 nF ... 30000 µF	0,001 nF ... 60000 µF
Etendue de mesure Température	-	-20 ... +500 °C	
Contrôle de continuité		✓	
Test des diodes		✓	
Affichage (points)	4000	6000	
Catégorie de mesure	CAT IV 300 V CAT III 600 V	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	
Indice de protection	IP 64		
Température d'utilisation	-10 ... +50 °C		
Température de stockage	-15 ... +60 °C		
Dimensions	167 x 84 x 45 mm (L x l x H)		
Poids	340 g		
Garantie	2 ans		
Homologations	TÜV, CSA, CE		
Normes	EN 61326-1		

201982 1543/cw/l/01.2016

Sous réserve de modifications sans préavis. Photos non-contractuelles.

Accessoires pour testo 760-1/-2/-3

Réf.

	Réf.
Crochet magnétique	0590 0001
Jeu de pinces crocodiles de sécurité	0590 0008
Jeu de pinces crocodiles	0590 0009
Jeu de câbles de mesure de 2 mm (fiche coudée)	0590 0010
Jeu de câbles de mesure standard de 4 mm (fiche coudée)	0590 0011
Jeu de câbles de mesure standard de 4 mm (fiche droite)	0590 0012
Jeu de rallonges pour câbles de mesure (fiche droite)	0590 0013
Jeu de rallonges pour câbles de mesure (fiche coudée)	0590 0014
Mallette de transport testo 760	0590 0016
Certificat d'étalonnage ISO pour multimètre	0520 0760
Certificat d'étalonnage DakS pour multimètre	0520 0761

Accessoires pour testo 760-1/-2

Réf.

	Réf.
Jeu de 5 fusibles de rechange 10 A / 600 V	0590 0005
Jeu de 5 fusibles de rechange 630 mA / 600 V	0590 0007

Accessoires pour testo 760-2/-3

Adaptateur pour thermocouple type K	0590 0002
Adaptateur pour pince ampèremétrique	0590 0003

Accessoires pour testo 760-3

Jeu de 5 fusibles de rechange 10 A / 1000 V	0590 0004
Jeu de 5 fusibles de rechange 630 mA / 1000 V	0590 0006