

Mini-thermomètre

Mini-thermomètre alarme

Alarme Min/Max réglable

Sonde filaire connectée fixe

Avec clip pour poser, pour fixation murale
ou pour connecter



Illustration 1:1

Le mini-thermomètre à prix attractif est doté d'une alarme Min/Max. Petit par sa taille, grand par ses performances! La sonde de pénétration est solidement raccordée à l'appareil (80 cm de câble). La sonde et le câble peuvent être facilement rangés dans l'appareil.

L'appareil émet une alarme sonore en cas de dépassement de l'alarme.

La pénétration minimum de la sonde doit être de 20 mm. Le mini-thermomètre testo est appropriée aux mesures de température de l'air, dans les matières molles ou poudreuses ainsi que dans les liquides.

Données techniques / Accessoire(s)

Mini-thermomètre alarme

Mini-thermomètre avec sonde de pénétration fixe jusqu'à 150°C, long. sonde 190 mm, alarme Min/Max réglable, clip de fixation, livré avec pile

Réf. 0900 0530



Capteur

Etendue	-50 ... +150 °C
Précision ±1 Digit	±1 °C (-10 ... +100 °C) ±2 °C (étendue restante)
Résolution	0.1 °C (-19.9 ... +150 °C) 1 °C (-50 ... -20 °C)

Données techniques générales

Temp. d'utilisation	0 ... +50 °C
Temp. de stock.	-20 ... +70 °C
Type de pile	2 piles mignon AAA
Autonomie	100 h
Affichage	LCD 1 ligne
Matériaux du boîtier	ABS
Garantie	2 ans

Prix dégressifs

A partir de 5 pièces	
A partir de 10 pièces	
A partir de 25 pièces	
A partir de 50 pièces	

Accessoire(s)

Réf.

Accessoire(s) pour appareil

Certificat d'étalonnage raccordé en température; pour sonde d'ambiance/ pénétration, pt d'étalonnage -18 °C	0520 0061	
Certificat d'étalonnage raccordé en température; pour sonde d'ambiance/ immersion, pt d'étalonnage 0°C	0520 0062	