

## PINCES ELECTRIQUES ISOLEES 1000V - PINCES ISOLEES.

Manches ergonomiques anti-dérapant évite fatigue et crispation. C'est le confort dans l'effort.

|                                                                                    | Référence | Dimension | Description                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1PK067AS  | 165 mm    | Pince coupante de côté. Tête ovale.<br>Longueur lames : 21 mm<br>Coupe : max. Cu 2,6 mm.<br>Coupe : max. 200kg/mm <sup>2</sup> 1,4 mm<br>( corde à piano ).<br>Lame chromée. Norme GS                                                 |
|    | 1PK709AS  | 170 mm    | Pince à plier.<br>Becs demi-ronds droits. Mors striés<br>Longueur des becs : 50 mm.<br>Modèle à coupe-fil. Tranchant de 11 mm.<br>Coupe : max. Cu 1,6 mm.<br>Lame chromée. Norme GS                                                   |
|    | 1PK052AS  | 175 mm    | Pince universelle.<br>Becs plats droits. Mors striés.<br>Longueur 35 mm , largeur 11 mm.<br>Modèle à coupe-fil. Tranchant de 11 mm.<br>Coupe : max. Cu 3.2 mm.<br>Coupe : max. 200kg/mm <sup>2</sup> 1,4 mm<br>Lame chromée. Norme GS |
|   | 1PK065AS  | 160 mm    | Pince à plier.<br>Becs demi-ronds coudés à 45°. Mors striés<br>Longueur des becs : 30 mm.<br>Modèle à coupe-fil. Coupe : max. Cu 2,6 mm.<br>Lame chromée. Norme GS                                                                    |
|  | CT022A    | 165 mm    | Pince coupante de côté. Tête ovale.<br>Longueur lames : 20 mm<br>Coupe : max. Cu 2,5 mm.                                                                                                                                              |
|  | CT032A    | 165 mm    | Pince à plier.<br>Becs demi-ronds droits. Mors striés<br>Longueur des becs : 50 mm.<br>Modèle à coupe-fil. Tranchant de 10 mm.<br>Coupe : max. Cu 1,5 mm.                                                                             |
|  | CT041A    | 165 mm    | Pince universelle.<br>Becs plats droits. Mors striés.<br>Longueur 28 mm , largeur 10 mm.<br>Modèle à coupe-fil. Tranchant de 15 mm.<br>Coupe : max. Cu 3.0 mm.                                                                        |
|  | CT256     | 245 mm    | Pince multiprise.<br>Cinq positions de réglage.<br>Branches gainées.<br>Capacité maximum : 38 mm                                                                                                                                      |