


33210A Keysight

Générateur de fonctions/signaux arbitraires 10 MHz

Fiche technique



- Signaux sinusoïdes et carrés 10 MHz
- Signaux impulsion, rampe, triangle, bruit et DC
- Générateur de signaux arbitraires 14 bits, 50 Mé/s, 8 Kpoints en option
- Types de modulation AM, FM et PWM
- Balayages linéaire & logarithmique, mode rafale
- Gamme d'amplitude 10 mVc-c à 10 Vc-c
- Mode graphique pour la vérification visuelle des réglages des signaux
- Connexion via USB, GPIB et LAN
- Totalement conforme à la spécification LXI Classe C

LXI

Une performance sans compromis à un prix abordable

Le générateur de fonctions/signaux arbitraires Keysight Technologies 33210A est le dernier né de la famille 332XX. Les signaux sont générés à l'aide de la technologie de synthèse numérique directe (DDS) qui permet de créer des ondes sinusoïdales stables, précises et à faible distorsion, des ondes carrées dotées de temps de montée et de descente rapides jusqu'à 10 MHz, ainsi que des ondes de rampe linéaire jusqu'à 100 kHz. Pour les signaux définis par l'utilisateur, l'option 002 offre la génération de signaux arbitraires 14 bits, 50 Mé/s 8 Kpoints.

Génération d'impulsions

Le 33210A est capable de générer des impulsions à temps de front variable jusqu'à 5 MHz. Grâce à ses caractéristiques de période, largeur d'impulsion et amplitude variables, le 33210A est parfaitement adapté à une large gamme d'applications nécessitant un signal d'impulsion flexible

Génération de signaux sur mesure (Option 002)

Le générateur de signaux arbitraires 8 Kpoints (Option 002) peut être utilisé sur le 33210A pour générer des signaux complexes sur mesure. Grâce à sa résolution 14 bits et à sa fréquence d'échantillonnage de 50 Mé/s, il offre la flexibilité requise pour créer les signaux dont vous avez besoin. Il permet aussi de stocker jusqu'à quatre signaux en mémoire rémanente.

Le logiciel Keysight IntuiLink Arbitrary Waveform permet de créer, d'éditer et de télécharger en toute simplicité des signaux complexes, à l'aide de l'éditeur de signaux. Vous pouvez aussi capturer un signal avec IntuiLink pour oscilloscope et le sortir sur le 33210A. Pour plus d'informations sur IntuiLink, rendez-vous sur www.keysight.com/find/intuilink

Des fonctionnalités conviviales

Le panneau avant du 33210A est simple et facile à utiliser. Vous accédez à toutes les fonctions principales par une touche ou deux. Le bouton ou le pavé numérique servent à régler la fréquence, l'amplitude, le décalage et d'autres paramètres. Vous pouvez même entrer les valeurs de tension directement en Vc-c, Veff, dBm ou en niveaux haut et bas. Les paramètres temporels peuvent être entrés en Hertz (Hz) ou en secondes.

La modulation interne AM, FM et PWM permet de moduler aisément les signaux sans nécessiter de source de modulation séparée. Les balayages linéaire et logarithmique sont aussi intégrés, avec des cadences de balayage sélectionnables entre 1 ms et 500 s. Le fonctionnement en mode rafale permet à l'utilisateur de choisir un nombre de cycles par déclenchement. Les interfaces GPIB, LAN et USB sont en standard et vous bénéficiez en outre d'une capacité de programmation totale avec les commandes SCPI.

Référence de fréquence externe (Option 001)

La référence de fréquence externe 33210A assure la synchronisation sur une horloge externe 10 MHz, sur un autre 33210A, un Keysight 33220A ou un Keysight 33250A. Les ajustements de phase sont réalisables depuis le panneau avant ou via une interface d'ordinateur, ce qui permet un calibrage et un réglage précis de la phase.

Signaux	
Standard	Sinusoïde, carré, rampe, triangle, impulsion, bruit, DC
Signaux arbitraires intégrés (uniquement avec l'Option 002 ARB)	Montée exponentielle, descente exponentielle, rampe négative, Sin(x)/x, battements cardiaques
Caractéristiques des signaux	
Sinusoïde	
Gamme de fréquence	1 mHz à 10 MHz
Planéité d'amplitude ^{1,2}	(par rapport à 1 kHz) < 100 kHz 0.1 dB 100 kHz à 5 MHz 0.2 dB 5 MHz à 10 MHz 0.3 dB
Distorsion harmonique ^{2,3}	< 1 Vc-c ≥ 1 Vc-c DC à 20 kHz -70 dBc -70 dBc 20 kHz à 100 kHz -65 dBc -60 dBc 100 kHz à 1 MHz -50 dBc -45 dBc 1 MHz à 10 MHz -40 dBc -30 dBc
Distorsion harmonique totale ^{2,3}	DC à 20 kHz 0,04%
Parasites (non harmoniques) ^{2,4}	DC à 1 MHz -70 dBc 1 MHz à 10 MHz -70 dBc + 6 dB/octave
Bruit de phase (décalage 10 kHz)	-115 dBc/Hz, typique
Carré	
Gamme de fréquence	1 mHz à 10 MHz
Temps de montée/descente	20 ns
Dépassement	< 2%
Rapport cyclique variable	20% à 80% (à 5 MHz) 40% à 60% (à 10 MHz)
Asymétrie (@ 50% de rapport cyclique)	1 % de la période + 5 ns
Gigue (eff)	1 ns + 100 ppm de la période
Rampe, triangle	
Gamme de fréquence	1 mHz à 100 kHz
Linéarité	< 0,1 % de sortie crête
Symétrie variable	0,0 % à 100,0 %
Impulsion	
Gamme de fréquence	1 mHz à 5 MHz
Largeur d'impulsion (période ≤ 10 s)	40 ns minimum 10 ns resolution
Temps de front variable	20 ns à 100 ns
Dépassement	< 2%
Gigue (eff)	300 ps + 0,1 ppm de la période
Bruit	
Bande passante	7 MHz typique

Caractéristiques de mesure (suite)

Générateur de signaux arbitraires 8 Kpoints (Option 002)	
Gamme de fréquence	1 mHz à 3 MHz
Longueur des signaux	2 à 8 kpoints
Résolution d'amplitude	14 bits (signe compris)
Fréquence d'échantillonnage	50 M μ /s
Temps de montée/descente mini	70 ns typique
Linéarité	< 0,1 % de sortie crête
Temps de stabilisation	< 500 ns jusqu'à 0,5 % de la valeur finale
Gigue (eff)	6 ns + 30 ppm
Mémoire rémanente	4 signaux

Caractéristiques communes

Fréquence	
Précision ⁵	$\pm$ (10 ppm + 3 pHz) sur 90 jours $\pm$ (20 ppm + 3 pHz) sur 1 an
Résolution	μ Hz (interne) 1 mHz (utilisateur)

Amplitude

Gamme	10 mVc-c à 10 Vc-c dans 50 Ω 20 mVc-c à 20 Vc-c dans circuit ouvert
Précision ^{1,2} (à 1 kHz)	$\pm$ 2 % du réglage $\pm$ 1 mVc-c
Unités	Vc-c, Veff, dBm
Résolution	3 digits

Décalage DC

Gamme (AC crête + DC)	$\pm$ 5 V dans 50 Ω $\pm$ 10 V dans circuit ouvert
Précision ^{1,2}	$\pm$ 2 % du réglage de décalage $\pm$ 0,5 % de l'amplitude $\pm$ 2 mV
Résolution	3 digits

Sortie principale

Impédance	50 Ω typique
Isolement	42 V crête maxi à la terre
Protection	Protection contre les courts-circuits, la surcharge désactive automatiquement la sortie principale

Référence de fréquence externe (Option 001)	
Entrée panneau arrière	
Plage de verrouillage	10 MHz $\pm$ 500 Hz
Niveau	100 mVc-c à 5 Vc-c
Impédance	1 k Ω , typique
Temps de verrouillage	< 2 secondes
Sortie panneau arrière	
Fréquence	10 MHz
Niveau	632 mVc-c (0 dBm), typique
Impédance	50 Ω , typical AC coupled
Décalage de phase	
Gamme	+360° à -360°
Résolution	0.001°
Précision	20 ns

Modulation

AM	
Signaux de porteuse	Sinusoïde, carré
Source	Interne/externe
Modulation interne	Sinusoïde, carré, rampe, triangle, bruit, arb ^[7] (2 mHz à 20 kHz)
Profondeur	0.0% à 120.0%

FM

Signaux de porteuse	Sine, Square
Source	Internal/External
Internal modulation	Sinusoïde, carré, rampe, triangle, bruit, arb ^[7] (2 mHz à 20 kHz)
Déviation	DC à 5 MHz

PWM

Signaux de porteuse	Impulsion
Source	Interne/externe
Internal modulation	Sinusoïde, carré, rampe, triangle, bruit, arb ^[7] (2 mHz à 20 kHz)
Deviation	0 % à 100 % de la largeur d'impulsion

Entrée de modulation externe (Pour AM, FM, PWM)

Gamme de tension	$\pm$ 5 V à pleine échelle
Idance d'entrée	5 k Ω typique
Bande passante	DC à 20 kHz

Balayage

Signaux	Sinusoïde, carré, rampe
Type	Linéaire ou logarithmique
Sens	Montant ou descendant
Temps de balayage	1 ms à 500 s
Source de déclenchement	Unique, externe ou interne
Marqueur	Front descendant du signal sync (fréquence programmable)

Rafale ⁶	
Signaux	Sinusoïde, carré, rampe
Type	Comptage (1 à 50 000 cycles), infini, à commande
Phase début/arrêt	+ 360° à - 360°
Période interne	1 μ s à 500 s
Source de porte	Déclenchement externe
Source de déclenchement	Unique, externe ou interne

Caractéristiques de déclenchement

Entrée de déclenchement	
Niveau d'entrée	Compatible TTL
Pente	Montante ou descendante, sélectionnable
Largeur d'impulsion	> 100 ns
Impédance d'entrée	> 10 k Ω , couplage DC
Latence	< 500 ns
Gigue (eff)	6 ns (3,5 ns pour impulsion)

Sortie de déclenchement

Niveau	Compatible TTL dans $\geq$ 1 k Ω
Largeur d'impulsion	> 400 ns
Impédance de sortie	50 Ω typique
Fréquence maxi	1 MHz
Sortance	$\leq$ 4 Keysight 33210As (ou équivalent)

Notes

- [1] Ajoute 1/10e de la spécification d'amplitude de sortie et de décalage par °C pour un fonctionnement en dehors de la gamme de 18°C à 28°C
- [2] Changement automatique de gamme activé
- [3] Décalage DC réglé sur 0 V
- [4] Sortie parasite à faible amplitude : - 75 dBm, typique
- [5] Ajoute 1 ppm/°C moyenne pour un fonctionnement en dehors de la gamme de 18°C à 28°C
- [6] Les signaux sinusoïdes et carrés supérieurs à 3 MHz sont autorisés uniquement avec un comptage de rafales « infini »
- [7] Disponible uniquement si l'Option 002 est installée

Caractéristiques de mesure (suite)

Temps de programmation (typiques)			
Temps de configuration	USB	LAN	GPIO
Changement de fonction	120 ms	120 ms	120 ms
Changement de fréquence	2 ms	3 ms	2 ms
Changement d'amplitude	30 ms	30 ms	30 ms
Arb sélectionnable par l'utilisateur	130 ms	130 ms	130 ms
Temps de téléchargement arb Option 002	Transfert binaire		
	USB	LAN	GPIO
2 k points	5 ms	9 ms	10 ms
4 k points	8 ms	15 ms	20 ms
8 k points	14 ms	27 ms	40 ms

Généralités	
Alimentation	Cat II 100 – 240 V @ 50/60 Hz (- 5 %, + 10 %) 100 – 120 V @ 400 Hz (± 10 %)
Puissance absorbée	50 VA maxi
Environnement d'exploitation	CEI 61010 Degré de pollution 2 A utiliser en intérieur
Température de fonctionnement	0 °C à 55 °C
Humidité relative en fonctionnement	5 % à 80 % HR, sans condensation
Altitude de fonctionnement	jusqu'à 3000 mètres
Température de stockage	- 30 °C à 70 °C
Mémoire de stockage d'états	Etat à la mise hors tension enregistré automatiquement. Quatre états stockés configurables par l'utilisateur
Interface	LAN LXI-C Ethernet 10/100 USB 2.0, GPIO
Langage	SCPI – 1993, IEEE-488.2
Dimensions (L x H x P)	
Sur table	261.1 mm x 103.8 mm x 303.2 mm
Montage en baie	212.88 mm x 88.3 mm x 272.3 mm
Poids	3,4 kg
Sécurité selon	UL-1244, CSA 1010 EN61010
CEM testée selon	MIL-461C, EN55011, EN50082-1
Vibrations et chocs	MIL-T-28800, Type III, Classe 5
Bruit acoustique	30 dBA
Temps de chauffe	1 heure

Pour commander

Keysight 33210A
Générateur de fonctions/signaux
arbitraires 10 MHz

Accessoires fournis

Manuel d'utilisation, manuel d'entretien,
aide-mémoire, logiciel d'édition de sig-
naux IntuiLink, données de test, câble
USB et cordon d'alimentation (voir
l'option Langue).

Options

- Opt. 001** Référence de base de temps
externe
- Opt. 002** Générateur de signaux arbitrai-
res 8 Kpoints
- Opt. 0B0** Supprime le manuel imprimé
- Opt. 1CM** Kit de montage en baie (égale-
ment vendu sous la référence
Keysight 34190A)
- Opt. A6J** Calibrage ANSI Z540
- Opt. AB0** Taïwan : manuel chinois
- Opt. AB1** Corée : manuel coréen
- Opt. AB2** Chine : manuel chinois
- Opt. ABA** Anglais : manuel anglais
- Opt. ABD** Allemagne : manuel allemand
- Opt. ABF** France : manuel français
- Opt. ABJ** Japon : manuel japonais
- Opt. PLG** Cordon d'alimentation pour
l'Europe continentale

Autres accessoires

- 34131A** Valise de transport
- 34161A** Sacoche pour accessoires
- 34190A** Kit de montage en baie

myKeysight

myKeysight

www.keysight.com/find/mykeysight

Un affichage personnalisé des informations les plus pertinentes pour vous.



www.axiestandard.org

L'AXIe (AdvancedTCA ® Extensions for Instrumentation and Test) est un standard ouvert qui étend le AdvancedTCA à des tests généraux et des tests de semi-conducteurs. Keysight est un membre fondateur du consortium AXIe.



www.lxistandard.org

Le LAN eXtension met la puissance de l'Ethernet et du Web à l'intérieur de vos systèmes de test. Keysight est un membre fondateur du consortium LXI.



www.pxisa.org

L'Extension PCI pour l'instrumentation modulaire (PXI) offre un système robuste de mesure et d'automatisation de haute performance basé sur PC.



Trois ans de Garantie

www.keysight.com/find/ThreeYearWarranty

Keysight s'engage sur une qualité supérieure de ses produits et sur un faible coût de possession. La seule société de l'environnement Test et Mesure à offrir une garantie de trois ans en standard, valable sur l'ensemble de ses instruments et dans le monde entier.



Extension de Garantie Keysight

www.keysight.com/find/AssurancePlans

Jusqu'à 5 ans d'extension de garantie avec un budget maîtrisé afin de vous assurer de la conformité de vos instruments et de pouvoir vous fier à la précision de vos mesures.



www.keysight.com/go/quality

Keysight Technologies, Inc.

DEKRA Certified ISO 9001:2008

Système de gestion de la qualité.

Keysight Channel Partners

www.keysight.com/find/channelpartners

Vous gagnez sur tous les plans : l'expertise de la mesure et la gamme étendue des produits Keysight, alliées à la commodité d'un partenaire de distribution.

www.keysight.com/find/33210a

Pour plus d'informations sur les produits, les applications ou les services de Keysight Technologies, contactez votre agence locale Keysight.

(BP-17-10-14)



Les informations, les descriptions et les spécifications publiées ici peuvent être modifiées sans préavis
© Keysight Technologies, 2012 – 2014 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, CA 95403, United States
Imprimé par nos soins
5989-8926FRE