

La simplicité des mesures de température à distance

THERMOMETRES INFRAROUGES

C.A 871 & C.A 879

- *Ergonomie étudiée pour une bonne prise en main*
- *Visée laser pour cibler avec précision la zone de mesure*

C.A 1864 & C.A 1866

- *Plage de température étendue jusqu'à 1 000 °C*
- *Effectuez vos inspections en conformité avec la réalité grâce à leur émissivité variable*
- *Champ de visée élevé pour une meilleure précision*
- *Paramétrez vos seuils d'alarmes pour être averti de toute température élevée !*



Pour plus de précision, la technologie infrarouge

Pour repérer tous vos points d'échauffement en quelques secondes, l'ergonomie de ces thermomètres a été étudiée afin d'offrir une grande simplicité d'utilisation. Le boîtier en forme de pistolet leur confère aussi une exceptionnelle maniabilité.

Toutes les fonctions sont accessibles d'une seule main. Grâce à la visée laser et à sa souplesse de manipulation, l'utilisateur peut pointer sans erreur possible le centre de n'importe quelle cible.

Les résultats s'affichent alors sur l'écran LCD rétro-éclairé.

		C.A 871	C.A 879	C.A 1864	C.A 1866
Champ de visée		8/1	12/1	30/1	50/1
Emissivité		Fixe : 0,95	Fixe : 0,95	Réglable : 0,1 à 1	Réglable : 0,1 à 1
Plage de mesure		-40 à 538 °C	-50 à 550 °C	-50 à 1 000 °C	-50 à 1 000 °C
Résolution		0,1 °C jusqu'à 100 °C 1 °C sinon	0,1 °C jusqu'à 100 °C 1 °C sinon	0,1 °C	0,1 °C
Précision		± 2,5 % ± 2 °C	± 1,5 % ± 2 °C	± 1,5 % ± 2 °C	± 1,5 % ± 2 °C
Fonctions	Visée laser	✓	✓	✓	✓
	Mesure en continu	Oui (appui continu sur gachette)	Oui (appui continu sur gachette)	Oui (appui continu sur gachette)	Oui (appui continu sur gachette)
	Alarmes	-	-	Oui, haute et basse	Oui, haute et basse
	Max	-	-	✓	✓
	Min	-	-	✓	✓
	Moyenne	-	-	✓	✓
	Dif	-	-	✓	✓
	Hold	✓	-	✓	✓
	Unité de mesure	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Afficheur		2 000 points, rétroéclairage	2 000 points, rétroéclairage	20 000 points, rétroéclairage	20 000 points, rétroéclairage
Dimensions		160 x 82 x 41,5 mm	230 x 100 x 56 mm	230 x 100 x 56 mm	230 x 100 x 56 mm
Masse		180 g	290 g	290 g	290 g
Etat de livraison		Sacoche de transport, NF, pile 9 V, livré sous blister	Sacoche de transport, NF, pile 9 V, livré sous blister	Valise de transport, NF, pile 9 V	Valise de transport, NF, pile 9 V

Pour commander :

C.A 871 : livré avec 1 sacoche de transport,
1 notice de fonctionnement et 1 pile 9 V **P01651302Z**

C.A 879 : livré avec 1 sacoche de transport,
1 notice de fonctionnement et 1 pile 9 V **P01651805Z**

C.A 1864 : livré en valise de transport avec 1 notice
de fonctionnement et 1 pile 9V **P01651813**

C.A 1866 : livré en valise de transport avec 1 notice
de fonctionnement et 1 pile 9 V **P01651814**

Accessoires

Etui de transport

P01298033



**CHAUVIN
ARNOUX**

GROUP