



Cordons de mesure et rangements

2610




SLK425-E/N



2210



SLK425-T/N



Modèle	Tension	Courant	Section	Matière	Contacts	Description	Longueur	Couleur
2610	600 V CAT III 1 000 V CAT II	12 A	0,75 mm ²	PVC	Nickel	Equipé des deux côtés d'une fiche à lamelles 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide	10 / 25 / 50 / 100 / 150 / 200 cm	
2612	600 V CAT III 1 000 V CAT II	20 A	1 mm ²	PVC	Nickel	Equipé des deux côtés d'une fiche à lamelles 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide	25 / 50 / 100 / 150 / 200 cm	
2615	600 V CAT III 1 000 V CAT II	25 A	1,5 mm ²	PVC	Nickel	Equipé des deux côtés d'une fiche à lamelles 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide	25 / 50 / 100 / 150 / 200 cm	
2617	600 V CAT III 1 000 V CAT II	36 A	2,5 mm ²	PVC	Nickel	Equipé des deux côtés d'une fiche à lamelles 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide	25 / 50 / 100 / 150 / 200 cm	
SLK4075-E/N	600 V CAT III 1 000 V CAT II	15 A	0,75 mm ²	PVC	Nickel	Equipé des deux côtés d'une fiche à lamelles 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide	25 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 cm	
SLK425-E/N	600 V CAT III 1 000 V CAT II	32 A	2,5 mm ²	PVC	Nickel	Equipé des deux côtés d'une fiche à lamelles 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide	25 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 cm	
2210	600 V CAT II	12 A	0,75 mm ²	PVC	Nickel	Equipé des deux côtés d'une fiche à lamelles 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau rétractable	10 / 25 / 50 / 100 / 150 / 200 cm	
2217	600 V CAT II	36 A	2,5 mm ²	PVC	Nickel	Equipé des deux côtés d'une fiche à lamelles 4 mm à reprise arrière protégée par un fourreau rétractable	25 / 50 / 100 / 150 / 200 cm	
SLK425-T/N	600 V CAT II	32 A	2,5 mm ²	PVC	Nickel	Equipé des deux côtés d'une douille rigide 4 mm avec fiche 4 mm élastique de reprise arrière (non compatible avec les fiches 4 mm à fourreau isolant rigide)	25 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 cm	