



Contrôleur d'isolement portable



française
d'instrumentation 

FI 715CI

Ce testeur d'isolement propose une flexibilité optimale pour les opérations de maintenance préventive et de dépannage, il sera l'outil idéal pour vos interventions sur des moteurs, des commutateurs ou des générateurs.

Le FI 715CI est livré en standard avec de nombreux accessoires dont une sonde à bouton

de télécommande, permettant de simplifier les contrôles répétitifs ou difficiles d'accès.

Cet instrument permet de mesurer un grand nombre de paramètres tels que la résistance d'isolement, la tension DC ou AC. Il a été conçu avec des fonctionnalités complètes, alliant précision et hautes per-

formances, avec une stabilité de mesure accrue idéale pour vos applications.

Ainsi, il peut être utilisé pour mesurer les résistances d'isolement d'équipements électriques et de systèmes d'isolement, tels que des transformateurs, des moteurs, des câbles, des interrupteurs, que ce soit pour de la

maintenance, des tests ou de la vérification.

Caractéristiques principales

- Affichage 6 000 points rétro-éclairé
- Bargraphe analogique
- Mesure de résistances d'isolement, et de tension AC / DC
- Mesure de faibles résistances
- Tensions d'essais sélectionnables
- Mise hors tension automatique
- Fonction de maintien de la mesure
- Mise hors tension automatique
- Indicateur de piles faibles
- Fonction de comparaison
- Mémorisation jusqu'à 99 mesures
- Niveau de protection : 600 V CAT IV



Bornes avec connectique spéciale pour télécommande



Sonde avec connectique adaptée

Spécifications

Fonctions (génération)	FI 715CI
Affichage	6 000 points
Tensions d'essai	50 V / 100 V / 250 V / 500 V / 1 000 V
Courant de test	1 mA
Résistance d'isolement Précision de base Résolution	0,1 M Ω à 20 G Ω $\pm (1,5\% + 5d)$ 0,01 M Ω
Tension AC / DC Largeur de bande Précision de base Résolution	0 à 600 V 45 Hz à 1 kHz $\pm (1,5\% + 3d)$ 0,1 V
Résistance Précision de base Résolution	0,01 Ω à 20 k Ω $\pm (1,5\% + 3d)$ 0,01 Ω
Mémoire	99 mesures
Alimentation	6 piles 1,5 V type LR06
Dimensions	103 x 225 x 59 mm
Poids	630 g
Garantie	1 an
Livré avec	Une sacoche de transport, un jeu de cordons de mesure, une sonde de test avec télécommande, 2 pinces crocodiles et une notice d'utilisation



Livré en kit complet



Sacoche de transport



Connectique spéciale



Béquille pour positionnement incliné



Pointes de touche



Cordons de mesure



Pinces crocodiles



Sonde à télécommande

Demande de renseignements au 03 25 71 25 83 ou par e-mail : infos@distrame.fr - Site Internet : www.distrame.fr

Textes et photos non contractuels. Imprimé par nos soins. Sous réserve d'erreurs typographiques.