



Milliohmètre de table



française
d'instrumentation

FI 9082

Ce milliohmètre a été conçu pour les mesures d'impédances de composants ou de matériels, dans les laboratoires et d'autres environnements de tests. Son

large affichage LCD et sa précision de 0,05% apportent fiabilité et flexibilité nécessaires dans les diverses applications. Les fonctionnalités intégrées

par de milliohmètre, accessibles directement, permettent de paramétrer plus simplement les tests.

Afin d'obtenir des résultats plus précis, il supporte les mesures de résistances en mode 4 fils (Kelvin).

Caractéristiques principales

- Affichage 30 000 points
- 9 gammes de mesure
- Mode comparateur "haut / bas" avec alarme sonore pour tests automatiques
- Modes de mesure sur déclenchement ou en continu
- Mode relatif
- Mémorisation de 20 mesures
- Mesure en mode 4 fils
- Changement de gamme automatique ou manuel
- Rappel automatique des derniers réglages à la mise sous tension
- Entrée sonde Pt100 en option
- Mode balayage (scanner) en option
- Interfaces RS232 et IEEE488-2 en option

Spécifications

Résistance		
Gamme de mesure		20 mΩ à 3 MΩ
Précision de base		±(0,05% + 2d)
Résolution		1 μΩ à 100 Ω (selon la gamme)
Courant de test		
Gamme de courant		1 μA à 1 A (selon la gamme)
Température		
Gamme de mesure		-50°C à +100°C
Précision de base		±(0,3% + 0,5°C)
Résolution		0,1°C
Autres		
Conformité		EN50270:1999
Alimentation		100 / 120 / 220 / 230 V ; 50 / 60 Hz
Dimensions		251 x 91 x 291 mm
Poids		3 kg environ
Garantie		3 ans
Livré avec	un jeu de pointes de touche, un cordon d'alimentation et une notice d'utilisation	

Accessoires livrables en option

FI 9082RG	Interfaces RS232 et IEEE488-2 (à préciser à la commande)
AK 230	Câble RS232
Nous consulter	Diverses sondes de température