

Connecteur ir3000 FC Fluke Connect™

Fiche technique

Reliez votre outil de diagnostic Fluke au connecteur ir3000 FC et tirez le meilleur parti de l'application mobile Fluke Connect



Si l'un des outils cités ci-dessous est rangé dans votre boîte ou votre ceinture à outils ou si vous projetez d'en acheter un, prenez en supplément le connecteur ir3000 FC afin de pouvoir communiquer avec l'application Fluke Connect™.

- Le connecteur Fluke Connect ir3000 FC vous permet de transférer en mode sans fil, des données depuis les outils Fluke que vous possédez déjà, vers votre smartphone
- Il s'adapte au port infrarouge des outils Fluke en votre possession
- Il vous permet de réaliser des graphiques à partir des relevés de votre outil, de les sauvegarder et de les partager instantanément avec votre équipe depuis votre smartphone
- Identifiez et diagnostiquez les problèmes rapidement et de manière fiable
- Effectuez des sauvegardes efficaces des relevés en temps réel de l'écran principal en toute sécurité depuis le terrain
- Partagez instantanément les résultats avec votre équipe
- Il peut être mis à jour / niveau via USB

Outils Fluke pris en charge :

- Multimètre numérique : 187, 189, 287, 289
- Outil de process : 789

Smartphones pris en charge :

- Android™ 4.4 et supérieur
- iPhone® 4s et supérieur

Prenez connaissance des informations ci-dessous concernant les deux modèles pour vous assurer de choisir celui qui prend en charge les outils Fluke que vous possédez. Ensuite, téléchargez l'application mobile Fluke Connect depuis la boutique d'applications Apple ou Google et lancez-vous.



Built with
**FLUKE
CONNECT™**

**Regardez-le. Enregistrez. Partagez.
Ne manquez plus rien sur le terrain.**

Fluke Connect avec appel vidéo ShareLive™ est l'unique système de mesure sans fil qui vous permet de rester en contact avec toute votre équipe sans quitter le site de mesure. L'application mobile Fluke Connect est disponible pour Android™ (v. 4.4 et ultérieures) et iOS (v. 4s et ultérieures) et fonctionne avec plus de 20 produits Fluke. Il s'agit du plus important système d'outils de diagnostic connectés au monde. Et ce n'est que le début. Rendez-vous sur le site Web de Fluke pour en savoir plus.

Prenez des décisions éclairées en un temps record grâce à la visualisation des températures lors de vos inspections mécaniques, électriques et de vibrations. Chaque équipement majeur sera dans un emplacement unique. N'attendez plus pour gagner du temps et booster votre productivité.

Téléchargez l'application sur :



Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris.

Caractéristiques générales

Modèle	FLUKE-IR3000FC
Type de pile	Deux piles alcalines AAA , ANSI-24A CEI-LR03
Autonomie	6 heures de transmission en continu
Communications RF	Bande ISM 2,4 GHz
Portée de la communication RF	Plein air, sans obstruction : Jusqu'à 20 m Avec obstruction, murs en plaques de plâtre : Jusqu'à 6,5 m Avec obstruction, mur en béton ou boîtier électrique en acier : Jusqu'à 3,5 m
Température	En fonctionnement : -10 °C à 50 °C Stockage : -20 °C à 60 °C
Certifications	CSA, FCC, CE, IC
Garantie	Trois ans
Poids	80 g
Dimensions (h x l x p)	3,2 x 7,6 x 6,4 cm (1,25 x 3 x 2,5 po)
Compatibilité	Fluke 187, 189, 287, 289, 789

Informations relatives aux commandes

Connecteur ir3000 FC Fluke Connect **FLUKE-IR3000FC**

Le temps de connexion RF (délai de raccordement) peut nécessiter jusqu'à 1 minute.

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Remarque : Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smart-phone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) et Galaxy S4, Nexus 5, HTC One sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc.

©2014 Fluke Corporation.
Tous droits réservés. Informations
modifiables sans préavis.
10/2014 Pub_ID: 13030-fre Rev. 3

La modification de ce document est
interdite sans l'autorisation écrite de
Fluke Corporation.