

Calibrateurs de boucle 705/707/707Ex/715

FLUKE®



Fluke 705



Fluke 715



Fluke 707



Fluke 707Ex



4-20 mA, source, mesure, simulation

Calibrateur de boucle 705

- Lecture simultanée en mA et %
- précision en mA : 0,02%
- Mesure, source et simulation en mA
- Bouton avec étapes de 25% pour tests de linéarité rapides et faciles
- "Span Check" pour confirmation rapide du zéro et de la pleine échelle
- Rampe lente, rampe rapide, rampe à échelons au choix
- alimentation de boucle 24 V
- modes de démarrage 0 - 20 mA ou 4 - 20 mA par défaut

Calibrateur de boucle 707

- Fonctions du Fluke 705
- Bouton rotatif de type "Quick Click" pour commande à une seule main
- Plus grande précision : 0,015%
- Protection d'entrée tension secteur
- Résistance de boucle 250 ohms pour instrumentation Hart

Calibrateur Fluke 715 tension/mA

- Mesure les signaux de boucle de courant (0-20 mA, 4-20mA) avec une précision de 0,025% et une résolution de 1 mA
- Mesure les tensions de process des automates programmables et des transmetteurs
- Génère ou simule une boucle de courant de 24 mA
- Génère des tensions de 0 à 100 mV ou, de 0 à 10 V
- Alimentation de la boucle en 24 V avec mesure simultanée du courant

Fluke 707Ex : calibrateur de boucles à sécurité intrinsèque

- Mêmes caractéristiques que le Fluke 707
- Pour les zones présentant des risques d'explosion
- Certifié ATEX (Ex) II 2 G Eex ia IIC T4)

Spécifications

| Fonction | 705/707/707 Ex | 715 |
|------------------------------|---|-------------------------------------|
| Volt | | |
| Gamme | 0 - 28 V DC | 0 - 200 mV, 0 - 20 V |
| Résolution | 1 mV | 10 µV, 1 mV |
| Tolérance | 0,025% + 2 (705) 0,015% + 2 (707/707Ex) | 0,01% + 2 |
| Courant | | |
| Gamme | 0 - 24 mA | 0 - 24 mA |
| Résolution | 0,001 mA | 0,001 mA |
| Tolérance | 0,025% + 2 (705) 0,015% + 2 (707/707Ex) | 0,015% |
| Source courant | | |
| Gamme | 0 - 20 mA ou 4 - 20 mA ¹ | 0 - 20 mA ou 4 - 20 mA ¹ |
| Tolérance | 0,025% + 2 (705) 0,015% + 2 (707/707Ex) | 0,015% + 2 |
| Aptitude de source | 705 : 1000 Ω à 24 mA 707 : 1200 Ω à 24 mA 707Ex : 700 Ω à 20 mA | 1000 Ω à 24 mA |
| Alimentation de boucle mA | 24 V | 24 V |
| Source de tension | N/A | 0 - 100 mV ou 0 - 10 V |
| Affichage en courant et en % | Oui | mA ou % |
| Pas et échelle automatiques | Oui | Oui |
| Contrôle d'échelle | Oui | Oui |

¹ étendu jusqu'à 24 mA

Fluke 705, 707, 707Ex

Tension maximum : 30 V (28 V - 707Ex)
Température de fonctionnement : -10 à 55 °C
Sécurité : CSA C22.2 N° 1010.1:1992
Compatibilité électromagnétique : EN50082-1:1992 et EN55022:1994 Classe B
Dimensions (hxlxp) : 164 mm x 75 mm x 47 mm
Poids : 0,35 kg
Alimentation : une pile alcaline 9 V
Autonomie : 18 heures en général à 12 mA
Garantie : 3 ans

715

Dimensions (hxlxp) : 201 mm x 98 mm x 52 mm
Poids : 0,6 kg
Alimentation : une pile alcaline 9 V
Autonomie : 4 à 20 heures
Garantie : 3 ans

Accessoires inclus

Fluke 705/707 C10 : étui jaune : cordons de mesure, AC175 : pinces de test, mode d'emploi
Fluke 707Ex : étui Ex rouge, cordons de mesure, pinces crocodile AC175, fiche d'instructions
Fluke 715 C81Y : Étui jaune (H80M excl. TPAK) cordons de mesure et pinces crocodile AC175, pile 9 V, mode d'emploi

Informations pour commander

Fluke 705 Calibrateur de boucle
Fluke 707 Calibrateur de boucle
Fluke 707Ex Calibrateur de boucle à sécurité intrinsèque
Fluke 715 Calibrateur Volt/mA

Accessoires recommandés

(ne convient pas pour les environnements dangereux)



C12A (705/707)
Voir page 152



C25 (715)
Voir page 152



TL220-1
Voir page 145



TP920
Voir page 144



TPAK (715)
Voir page 155