



Grippe-fils



Modèle	Tension	Courant	Description	Contact	Couleur
6005-IEC-#	1 000 V CAT II	6 A	Grippe-fil flexible isolant équipé d'un côté d'un crochet à ouverture 4 mm et de l'autre d'une douille rigide 4 mm dans la zone de préhension	Nickel	
6007-IEC-#	1 000 V CAT III	6 A	Grippe-fil flexible équipé d'un côté d'une pince crocodile et de l'autre côté une douille rigide 4 mm dans la zone de préhension	Nickel	
6003-#	1 000 V CAT III	10 A	Pique-fil équipé d'un côté d'une pointe à ouverture par bouton poussoir et de l'autre d'une douille rigide 4 mm dans la zone de préhension	Nickel	
6035-PRO-M-10-#	33 V _{AC} 70 V _{DC}	6 A	Cordon équipé d'un côté d'un mini-grippe-test et de l'autre d'un connecteur mâle droit 4 mm Longueur 10 cm - section 0,40 mm²	Or	
MiniGrip-XA	1 000 V CAT II	3 A	Grippe-fil à crochet rigide en acier équipé d'un e douille rigide 4 mm dans la partie poussoir. Adapté à la connexion de fiches 4 mm élastiques à fourreau rigide.	Acier	
MiniGrip-XB/50	1 000 V CAT II	1 A	Grippe-fil à fils élastiques auto-serrants en acier spécial. Les fils sont guidés dans un fourreau de longueur 50 mm en silicone équipé d'une douille rigide 4 mm dans la partie poussoir.	Acier	
MiniGrip-XB/100	1 000 V CAT II	1 A	Grippe-fil à fils élastiques auto-serrants en acier spécial. Les fils sont guidés dans un fourreau de longueur 100 mm en silicone équipé d'une douille rigide 4 mm dans la partie poussoir.	Acier	
XLWH-480	1 000 V CAT II	1 A	Cordon PVC 4 mm (longueur 120 cm) extra-souple équipé d'un côté d'un grippe-fils à crochet et de l'autre d'une fiche à lamelles 4 mm coudée protégée par un fourreau isolant rigide	-	