



Hydrolux HL 10

Appareil de détection acoustique de fuites d'eau

Avantages

- ▶ Caractéristiques acoustiques exceptionnelles
- ▶ Trois réglages du filtre
- ▶ Utilisation simple d'une seule main
- ▶ Mode silencieux / mémoire
- ▶ Affichage de 10 niveaux sonores

Description du fonctionnement

L'Hydrolux HL10 de SebaKMT est un appareil à main de localisation des fuites d'eau dans les conduites, est de petite taille et d'utilisation aisée. Ses caractéristiques acoustiques exceptionnelles lui permettent de localiser les plus petites fuites. Les réglages du filtre permettent l'adaptation optimale de l'appareil à chaque situation et le masquage des bruits ambiants.

Les affichages optiques par DEL facilitent la détection des fuites et l'utilisation d'une seule main permet de travailler longtemps sans fatigue. En mode silencieux, la valeur de mesure actuelle est enregistrée.

Le réglage du volume et de la sensibilité assurent un ajustement optimal à la situation de fuite. La lampe de poche à DEL intégrée facilite le travail de nuit.

Aperçu de tous les avantages

- ▶ Localisation sûre des fuites au moyen de bonnes caractéristiques acoustiques
- ▶ 3 réglages du filtre pour masquer les bruits perturbateurs
- ▶ Affichage par DEL pour détection optique des fuites
- ▶ Réglage du volume pour une bonne adaptation au bruit ambiant
- ▶ Adaptation de la sensibilité
- ▶ Utilisation d'une seule main
- ▶ Mode silencieux
- ▶ Mémorisation des données
- ▶ Design robuste
- ▶ Maniement facile
- ▶ Lampe de poche à DEL intégrée

Programme de livraison

- ▶ Hydrolux HLE 10
- ▶ Microphone PAM B-2
- ▶ Casque KR 30
- ▶ Trépied PAM U-D
- ▶ Pointe de contact
- ▶ Aimant
- ▶ Rallonges VST T-2
- ▶ Valise de transport HLK 10

Options

- ▶ Adaptateurs pour bouche d'eau AD S-24, AD S-42



Caractéristiques techniques

HLE 10

Écran	Affichage DEL
Résolution	0 ... 10 niveaux sonores
Mémorisation	Dernier niveau
Réglages de filtre	3 filtres prédéfinis (0...540 Hz, 0...4000 Hz, 540...4000 Hz) continu
Réglage du volume	
Lampe de poche	Lampe DEL, intégrée
Pile	2 x 1,5 V (AA)
Durée de fonctionnement	Environ 50 h
Plage de température	-20 °C ... +70 °C
Dimensions (L x H x P)	90 x 185 x 60 mm
Poids	400 g
Classe de protection	IP 54
Raccordements	Microphone, casque (3,5 mm)
PAM B-2	
Raccord	Filetage 8 mm pour trépied, pointe de contact, aimant
Classe de protection	IP 67
Poids	450 g
Dimensions	103 x 47 mm

ISO 9001:2000