

## Appareil de base HM8001-2



Le HM 8001-2 est vendu sans module

HM8001-2

### Système modulaire



Possibilité d'empiler  
jusqu'à 5 appareils de base  
HM8001-2



Option H0801 :  
4 connecteurs BNC situés  
à l'arrière de l'appareil



- ✓ Unité de base pour les modules encastrables appartenant au système modulaire série 8000
- ✓ Alimentation pour 2 modules
- ✓ Tension régulée électroniquement et protégée contre les courts-circuits et surcharges
- ✓ Transformateur avec fusible thermique
- ✓ Possibilité d'empiler jusqu'à 5 unités
- ✓ Module HM800 disponible pour la construction d'instrument personnalisé par le client
- ✓ 4 connecteurs BNC peuvent être montés à l'arrière de l'appareil (option H0801) pour transmettre ou prélever des signaux à certains modules comme le HM8021-4 et HM8030-6

## Appareil de base HM8001-2

Caractéristiques à 23°C après une période de chauffe de 30 minutes.

### Généralités

Appareil avec alimentation et emplacement pour 2 modules

### Tensions d'alimentation des modules

#### Détail des tensions

#### d'alimentation disponibles

et capacité de charge : voir manuel HM8001 ([www.hameg.com](http://www.hameg.com))

2 x 8V<sub>ac</sub> chargeable chacune par 0,4A

2 x 5V<sub>dc</sub> chargeable chacune par 1A

4 x 20V<sub>dc</sub> chargeable chacune par 0,5A

Valeurs de tensions comprises entre 5V et 20V programmable via le module (choix des polarités)

**Puissance disponible pour :** par module env. 25W. Toutes les tensions continues sont réglées électroniquement, flottantes, et protégées contre les courts-circuits. Courant disponible en fonctionnement à partir du HM8040-3 logé dans le HM8001-2 : somme de tous les courants de sortie <2A

### Divers

mise sous tension sur face avant, entre les 2 modules

**Sécurité :** Classe I (EN61010-1)

**Alimentation :** 115/230V~ 50...60Hz, CAT II

variation maximale  
admissible de la tension  
d'alimentation

±10 %

**Consommation :** 110W Max. fusible thermique contre sur-charge

**Temp. de fonctionnement :** +5...+40 °C

**Temp. pour le stockage :** -20...+70 °C

**Humidité relative :** 5...80 % (sans condensation)

**Dimensions (L x H x P) :** 285 x 75 x 365 mm

**Poids :** env. 4 kg

**Accessoires fournis :** Câble d'alimentation, notice d'utilisation

#### Accessoires recommandés :

H0801 4 connecteurs BNC

HZ42 Kit pour montage en rack 19" 2U

HZ809 Adaptateur de test