

MFL205

Localisateur de fusibles

Megger

distrame
instruments de mesures électroniques



- Identifiez les disjoncteurs ou les fusibles
- Simplicité d'utilisation
- Réglage automatique de la sensibilité
- Signaux sonores et visuels
- Fonctionnement 110/230 V
- Connecteurs 4 mm aux normes de l'industrie
- Pincettes crocodiles rouges et noires fournies
- Mallette de transport incluse

DESCRIPTION

Le MFL205 de Megger est un instrument simple à utiliser, conçu pour aider à identifier un fusible ou un disjoncteur individuel sur un tableau à fusibles ou dans un tableau électrique. À l'aide de connecteurs de 4 mm aux normes de l'industrie, l'émetteur MFL205 peut être directement connecté à un circuit à l'aide des pincettes crocodile fournies ou, à l'aide d'adaptateurs appropriés, être connecté à une prise secteur ou à une prise d'éclairage du circuit que le fusible ou le disjoncteur à identifier protège.

Grâce au réglage automatique de la sensibilité, les disjoncteurs ou les fusibles individuels sont localisés grâce à un signal visuel et sonore.

La connexion de l'émetteur à un circuit sous tension déclenche automatiquement le signal de sortie.

En utilisant une technique de balayage simple sur les disjoncteurs ou les fusibles, le réglage automatique de la sensibilité des récepteurs s'accorde sur le signal transmis pour permettre d'identifier facilement le disjoncteur ou le fusible.

Pour économiser la batterie, le récepteur s'éteint automatiquement après 3 minutes d'inactivité.

SPÉCIFICATIONS

Tension de fonctionnement	110/230 V, 50/60 Hz
Consommation de courant	< 20 mA
Mise hors tension automatique	(récepteur) 3 minutes d'inactivité
Température de fonctionnement	0 ° à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Température de stockage	0 ° à 50 °C (32 °F à 122 °F) à < 95 % HR
Humidité relative	95 % (0 ° à 30 °C)
Altitude de fonctionnement	≤ 2 000 m
Alimentation électrique	1 x 9 V PP3 alcaline (récepteur)
Autonomie de la batterie	> 40 heures
Indice de protection (IP)	IP50
Portée	50 m
Sécurité	EN 61010-1 CAT III 300 V
CEM	EN 61326-1, EN 61326-2
Dimensions	(H x L x P) 210 x 145 x 60 mm (Tx : 100 x 65 x 30) (Rx : 198 x 58 x 36)
Poids du kit :	(Sans la batterie) 305 g (Émetteur 110 g et récepteur 95 g)

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Description	Référence
MFL205	1013-835

MFL205_DS_fr_V02

www.megger.com

ISO 9001

Le mot « Megger » est une marque déposée

Megger