

DL-99-2

5940-IEC-120-#

11310-D4-IEC-120-#












SMK410-AR/W/1000V

française
d'instrumentation 

electro-PJP

electro-PJP

Multi-Contact 
STÄUBLI GROUP

Modèle	Tension	Courant	Matière	Contacts	Description	Longueur	Couleur
DL 91-2	1 000 V CAT III	10 A	PVC	Or	Cordon extra-souple équipé d'un côté d'une pointe de touche 2 mm et de l'autre d'une fiche soudée 4 mm protégée par un fourreau isolant rigide	110 cm	
DL 99-2	1 000 V CAT III	10 A	Silicone	Or	Cordon extra-souple équipé d'un côté d'une pointe de touche 2 mm (+ adaptateurs 4 mm) et de l'autre d'une fiche soudée 4 mm protégée par un fourreau isolant rigide	110 cm	
5940-IEC-120-#	1 000 V CAT III	12 A	PVC Silicone	Nickel	Cordon équipé d'un côté d'une pointe de touche 4 mm à fourreau rétractable et de l'autre d'un connecteur mâle soudé 4 mm	120 cm	
5949-IEC-120-#	1 000 V CAT III	20 A	PVC Silicone	Nickel	Cordon équipé d'un côté d'une pointe de touche 4 mm à fourreau rétractable et de l'autre d'un connecteur mâle soudé 4 mm	120 cm	
11310-D4-IEC-120-#	1 000 V CAT II	12 A	PVC	Nickel	Cordon équipé d'un côté d'une pointe de touche 4 mm et de l'autre d'un connecteur banane droit	120 cm	
11310-IEC-120-#	1 000 V CAT II	12 A	PVC	Nickel	Cordon équipé d'un côté d'une pointe de touche 2 mm et de l'autre d'un connecteur banane droit	120 cm	
11410-D4-IEC-120-#	1 000 V CAT II	12 A	PVC	Nickel	Cordon équipé d'un côté d'une pointe de touche 4 mm et de l'autre d'un connecteur soudé	120 cm	
11410-IEC-120-#	1 000 V CAT II	12 A	PVC	Nickel	Cordon équipé d'un côté d'une pointe de touche 2 mm et de l'autre d'un connecteur soudé	120 cm	
XPF-402-2G	1 000 V CAT II	15 A	PVC	Nickel	Cordon équipé d'un côté d'une pointe de touche 2 mm (Adaptateur 4 mm vissable) et de l'autre côté d'une fiche à lamelles 4 mm soudée protégée par un fourreau isolant rigide	100 / 150 cm	
XPF-484	1 000 V CAT II	20 A	PVC	Nickel	Cordon équipé d'un côté d'une pointe de touche 4 mm avec contact à lamelles élastique et de l'autre d'une fiche à lamelles 4 mm soudée protégée par un fourreau isolant rigide	100 / 150 cm	
SMK410-AR/W/1000V	1 000 V CAT II	19 A	PVC	Nickel	Cordon équipé d'un côté d'une pointe de touche 4 mm avec contact à lamelles élastique, réglable pour utilisation dans différentes catégories de mesure, et de l'autre d'une fiche à lamelles 4 mm soudée. Le fourreau de protection peut être déverrouillé en exerçant une pression sur la gâchette (IP2X)	120 cm	
XSP-419	1 000 V CAT II 1 000 V CAT IV	32 A < 1 A	PVC	Nickel	Cordon équipé d'un côté d'une pointe de touche 4 mm avec contact à lamelles élastique, réglable pour utilisation dans différentes catégories de mesure, et de l'autre d'une fiche à lamelles 4 mm droite protégée par un fourreau isolant rigide	100 / 150 / 200 / 300 cm	