

SOUDEUSE T-201e-VS

Alignement gaine à gaine



Ultra compacte et légère

Clamps amovibles

Robuste et conforme aux normes IP52

Idéale pour raccordement abonné

Applications LAN et FTTH



Batterie longue durée,
intégrée et interchan-
geable facilement



Simple d'utilisation
grâce à l'écran tactile



Compatible connecteur
rapide à souder Lynx2



Sangle pour la porter
autour du cou facilement



Verrouillage de la sou-
deuse par code de
sécurité



Calibration automati-
que de l'arc électrique

Caractéristiques

Types de fibres	Fibres SM (G652), MM (G651), DS (G653), PS (G654), NZ (G655 & G656) et BIF (G657)
Pertes moyennes*	SM 0.05 dB, MM 0.03 dB, DS 0.08 dB, NZ 0.08 dB
Nombre de fibre	1
Diamètre de fibre	Revêtement de 125 um
Diamètres de gaine	Gaine primaire 250 um et secondaire structure serrée et libre 900 um
Durée de soudure	12 s en mode auto
Calibration de l'arc	Test de l'arc plus la compensation automatique de l'arc avant chaque soudure
Supports de fibre	Supports de fibres amovibles
Test de traction	1.96 N (200 g)
Durée de chauffe du four	<35 s smooove 40 mm
Longueur de clivage	Structure 250um ou 900m: 5 mm ; structure libre: 5mm gaine primaire, 10mm gaine secondaire
Programmes	Fusions : 200 programmes et four : 100 programmes. Programmes personnalisables
Stockage de données	10000 soudures et 64 images ou carte SD jusqu'à 32G
Conditions d'utilisation	-10°C à 50°C, <95% humidité sans condensation, 3660m, vent 15m/s
Conditions de stockage	-40°C à 80°C, <95% humidité sans condensation
Interfaces	Données: USB2.. Alimentation : 12V DC
Alimentation	100~240V AC via l'adaptateur ADC1340 ou la batterie interne BU-12S/L
Compatible Lynx 2	Compatibles avec tous les types de connecteurs LYNX2
Autonomie batteries	BU 12L 3060 mAh - Li-ion, Approx: 100 soudures et cycles de four BU-12S 1530 mAh - Li-ion, Approx 30 soudures et cycles de four
Dimensions	110(L) x 140(l) x 60(h)mm, , 650g hors batterie
Affichage et contrôle	Ecran tactile LCD 3.5 pouces, grossissement jusqu'à x144
Indice de protection	Poussières: IP5x, Liquides: IPx2
*Conditions de soudures	Les spécifications des pertes d'insertion sont obtenues par fusion d'une même fibre Sumitomo coupée puis resoudée.



Cliveuse FC-7R automatique avec lame auto-rotative



Batterie BU12L/12S (100/30 épissures)




Chargeur de batterie BC-12




Lampe frontale



Electrodes ER11



Protections d'épissures



FCT-25



Pince à dénuder