

SOUDEUSE T-71C+ À ALIGNEMENT SUR LES CŒURS



Soudure en 4 s

Légère, robuste et conforme à la norme de protection IP52

Interface et navigation intuitive grâce à l'écran tactile

Connectivité wifi et mise à jour via application Smartphone



Points clés



Valise de transport avec un plateau de travail



Simple d'utilisation grâce à l'écran tactile




Accepte des longueurs de clivage réduites à 5 mm



Nouveaux doubles fours plus rapides



Lecteur de carte SD Wifi pour les mises à jour et le stockage de données



Mise à jour Wifi par application Android SumiCloud

Caractéristiques

Types de fibres	SMF ITU-T G652, MMF G651, DSF G653, PSCFG654, NZDSF G655 & G656, BIF G657, EDF, CSF et d'autres fibres
Pertes moyennes*	SMF 0.02 dB, MMF 0.01 dB, DS 0.04 dB, NZDSF 0.04 dB
Modes d'alignements	Coeur, Adaptif, AIAS, IIP Core, Gaine
Diamètres de fibre	Revêtement de 80 à 150 µm
Diamètres de gaine	Gaine de 100 µm à 1 mm
Longueur de clivage	Gaine 250 µm sur 5 mm, 900 µm structure serrée sur 10 mm et libre sur 20 mm
Reconnaissance des fibres	SMF, MMF, NZDSF, EDF et d'autres personnalisées
Calibration de l'arc	Test de l'arc et compensation automatique de l'arc avant chaque soudure
Supports de fibre	Clapet universel ou supports de fibres amovibles (interchangeable)
Connecteurs LYNX	Compatibles avec tous les types de connecteurs LYNX2 monofibres
Programmes	Soudures - 300 max. Four - 100 max. Programmes personnalisables
Durées de soudure*	Approx. 4 s en mode SMF Quick, approx. 8 s en mode AUTO
Test de traction	1.96 N (200 gf)
Fours de rétreint	Doubles fours indépendant avec démarrage automatique à l'insertion des fibres
Durées de rétreint	14 s pour la taille 60 mm SPS avec l'alimentation secteur ADC-1430S
Enregistrement des données	10 000 épissures en mémoire interne ou limitation par la capacité de la carte SD
Enregistrement des images	200 épissures en mémoire interne ou limitation par la capacité de la carte SD
Conditions d'utilisation	-10°C to 50°C, < 95% humidité non condensée, altitude 6000 m, vent de 15 m/s
Conditions de stockage	-40°C to 80°C, < 95% humidité non condensée
Alimentation	100~240 v AC, 50/60 Hz, 1.1 A avec l'alimentation ADC-1430
Batterie	BU-11 4.6 Ah, Li-ion, environ 200 épissures et cycles de four et 220 cycles en Eco-mode
Utilisation électrodes	Plus de 3 000 épissures
Interfaces	Données : mini USB2.0. Puissance de sortie: 12V DC.
Support de stockage	Carte SD, DSHC compatible jusqu'à 16 GB
Dimensions**	120(l) x 154(L) x 130(h) mm, 2.1kg avec batterie BU-11
Affichage et contrôle	Ecran tactile LCD 4.1" et fonction zoom jusqu'à x 700
Indice de protection	Poussières : IP5x, Liquides : IPx2
Soudures atténuatrices	Atténuation de 0 à 15 dB par pas de 0.1 dB
Cartes SD Wifi	WLSD-0208 8 Gb, 10SD/SDHC conforme IEEE802.11b/g/n
Application SumiCloud	Nécessite une connection mobile 3G ou 4G avec Android 4.4 ou version plus récente
* Soudure	Mesures avec des fibres Sumitomo identiques cassées et resoudées
** Dimension	Les dimensions excluent les protections en caoutchouc
*** Indice de protection IP	Conforme à la norme avec le capot et ports différents fermés


Accessoires et consommables



Cliveuse FC-6RS-C



Cliveuse FC-7R automatique avec lame auto-rotative



Supports de fibre amovible



Pince à dénuder tri-foies JIC-375



Protections d'épissures



Electrodes ER10



Pince à dénuder JR-25



Cordon 12V PC-V11 DC



BU-11



Chargeur de batterie BC-11