



Appareil de mesure portable pour l'épaisseur des matériaux

Caractéristiques

- Tête de mesure externe
- Interface de données USB de série (uniquement pour les modèles avec lecture [d] = 0,01 mm)
- Mode du scan (10 mesures par sec.) ou mesure du point singulier au choix
- Mémoire interne de données pour 20 fichiers (avec jusqu'à 100 valeurs individuelles)
- Unités éligibles : mm, inch
- Contenu de la livraison : instructions de service, batteries, tête de mesure spécifique à l'appareil et gel de contact ultrason
- **1** Livré dans une mallette de transport robuste


Caractéristiques techniques

- Exactitude de mesure : 0,5 % du [Max] ± 0,04 mm
- Dimensions totales L×P×H 150×74×32 mm
- Fonctionnement sur piles, piles de série (2×1.5 V AA), Fonction AUTO-OFF pour économiser les piles
- Poids net env. 0,25 kg

Accessoires

- Logiciel de transmission de données, câble d'interface de série, SAUTER ATU-04
- Tête de mesure externe, 2,5 MHz, Ø 14 mm, pour des échantillons épais, en particulier la fonte, avec une surface rugueuse : Plage de mesure 3-300 mm (acier), SAUTER ATU-US01
- Tête de mesure externe, 7 MHz, Ø 6 mm, pour des matériaux de test fins : Plage de mesure 0,75-80 mm (acier), SAUTER ATU-US02
- Tête de mesure externe, 5 MHz, Ø 10 mm, SAUTER ATU-US09
- Tête de mesure externe, 5 MHz, Ø 10 mm, sonde en angle de 90°, SAUTER ATU-US10
- Tête de mesure externe, 5 MHz, Ø 12 mm, pour des matériaux de test chauds : plage de mesure (acier) 3-200 mm pour des températures jusqu'à 300°C, SAUTER ATB-US02
- Gel de contact ultrason, recharge, env. 70 ml, SAUTER ATB-US03

DE SÉRIE



[d] = 0,01 mm

OPTION



Modèle	Plague de mesure	Lecture	Sonde	Vitesse du son	Option
		[d]			Certificat d'étalonnage usine
SAUTER	mm	mm		m/sec	KERN
TN 80-0.1US	0,75 - 80	0,1	7 MHz Ø 6 mm	1000 - 9999	961-113
TN 230-0.1US	1,2 - 230	0,1	5 MHz Ø 10 mm	1000 - 9999	961-113
TN 300-0.1US	3 - 300	0,1	2,5 MHz Ø 14 mm	1000 - 9999	961-113
TN 80-0.01US	0,75 - 80	0,01	7 MHz Ø 6 mm	1000 - 9999	961-113
TN 230-0.01US	1,2 - 230	0,01	5 MHz Ø 10 mm	1000 - 9999	961-113
TN 300-0.01US	3 - 300	0,01	2,5 MHz Ø 14 mm	1000 - 9999	961-113