



Alimentation numérique triple



française
d'instrumentation 

AMS 515

L'alimentation AMS 515 a été conçue pour répondre à l'ensemble des besoins rencontrés dans les applications sur les circuits électroniques. Son principal intérêt réside dans le fait de

pouvoir disposer des trois voies simultanément.

Dotée d'une borne de terre inversée en face avant, de protections contre les courts-circuits

et les surcharges, l'AMS 515 saura vous accompagner dans vos mesures, en vous assurant une sécurité optimale.

Livrée avec son logiciel, elle per-

met de visualiser les échanges de données, d'automatiser des actions à l'aide de courbes et de programmer des séquences de commandes grâce à une interface graphique très intuitive.

Caractéristiques principales

- Visualisation des tensions par indicateur numérique 3 digits à LED 14 mm
- 3 voies disponibles simultanément avec une seule commande
 - Voie 1 réglable de 0 à ± 15 V symétrique / 1 A max. (ou 0-30 V en prenant comme réf. la borne -15 V)
 - Voie 2 réglable de 2 à $\pm 5,5$ V / 3 A max.
 - Voie 3 réglable de -15 à +15 V / 0,2 A max.
- Mémorisation des réglages
- Sorties flottantes sur douilles de sécurité 4 mm
- Sélection de la sortie par bouton poussoir
- Protections contre les courts-circuits et les surintensités
- Borne de terre inversée en face avant
- Interface RS232 pour pilotage et commande à distance de l'alimentation

Spécifications

Nombre de voies	3
Gamme voie 1	0 à ± 15 V / 1 A symétrique (ou 0 - 30 V / 1 A)
Gamme voie 2	2 à $\pm 5,5$ V / 3 A
Gamme voie 3	-15 à +15 V / 0,2 A
Résolution en tension	100 mV
Bruit et ondulation	< 1 mVrms
Régulation ligne / charge	< 10 mV / < 20 mV
Alimentation	230 V ; 50 / 60 Hz
Dimensions	215 x 96 x 200 mm
Poids	3,15 kg
Garantie	3 ans
Livrée avec	Un logiciel, un cordon d'alimentation et une notice d'utilisation